



Stock Code:688333.SH

让制造更简单 世界更美好

Make Easier Manufacturing
Make a Better World

金属增材制造设备

BLT-S510/S515



CE安全认证



FDA激光安全注册安全认证



ATEX整机防爆认证



ISO9001:2015 / ISO14001:2015 / ISO45001:2018

突破极限 志存高远

甄选元器件 | 满幅面稳定打印 | 24小时无人值守 | 大尺寸高品质生产 | 重重考验历久弥新



大批量应用验证
设备运行
成熟稳定



大成形尺寸
500mm内
零件精密成形



多光束拼接
各区域成形质量
确保一致



刚性刮刀
固定层厚
坚守品质



永久型过滤系统
自动反吹清洁
滤芯寿命长



自适应铺粉修正
深度学习技术
让打印更智能



粉末供应系统
自动供粉
生产不间断

材料支持	钛合金、铝合金、高温合金、不锈钢、高强钢、模具钢
成形尺寸 ⁽¹⁾	500mm×500mm×1000mm (W×D×H) (BLT-S510) 500mm×500mm×1500mm (W×D×H) (BLT-S515)
激光器功率	500W×4;500W×6
激光波长	1060nm~1080nm
分层厚度	20μm~100μm
最大扫描速度	7m/s
成形效率 ⁽²⁾	100cm ³ /h;150cm ³ /h
预热温度	RT +20°C~100°C
光束质量	M ² <1.1
光学结构	F-θ镜头
铺粉机构	单/双向铺粉
最低氧含量	≤100ppm
气体支持	Ar
最大功耗	≤12kW;≤15kW
供电电压	AC380V 3Ph/N/PE
外形尺寸 ⁽³⁾	5540mm×5600mm×3800mm (W×D×H) (BLT-S510) 6240mm×5072mm×4056mm (W×D×H) (BLT-S515) 三色指示灯H:约410mm
设备重量	约11500kg(BLT-S510) 约21500kg(BLT-S515)
配套软件	Magics、BLT-BP、BLT-MCS



微信公众号



淘宝商城

注释: (1) 不包括基材厚度; (2) 与零件的形状、尺寸、材料和参数有关;

(3) 设备尺寸不含三色指示灯长度, 指示灯长度另外备注。设备外形数据为理论尺寸, 实际设备尺寸受配置影响, 以现场装机为准。


➤ BLT-S510/S515应用领域




航空发动机风扇叶片



风扇叶片包边



风扇叶片



胼瓶支架(月牙)

➤ BLT-S510/S515智能模块

标配

故障分级诊断 过程数据溯源 零件高度自检 铺粉质量监控 零件三维重建

选配

BLT-MCS Connect BLT-MES系统

➤ BLT-S510/S515自动化解方案



▲ 筛粉机BLT-SF800



▲ 物料机 BLT-WL400



▲ 供粉机 BLT-GF300

➤ BLT-S510/S515配套耗材

一般耗材

刮刀 基材

粉末

钛合金 铝合金 高温合金 不锈钢 高强钢 模具钢